

Intyg från VVS-installatör (fylls i av VVS-installatören)**Instruktion till VVS-installatör om LF Bergslagens installationskrav på vattenfelsbrytare:**

- Vattenfelsbrytaren ska installeras på huvudvattenledningen i villabyggnaden.
- Vattenfelsbrytaren ska ha inbyggd flödes- eller tryckmätning som stänger vid kontinuerligt flöde.
- Vattenfelsbrytaren får inte monteras före eventuell vattenmätare.
- Om fastigheten innehåller fastbränsle-eldad värmeanläggning (ved, flis, pellets) ska eventuell temperaturbegränsare eller sprinkler till denna ha ett säkerställt flöde även vid stängd vattenavstängare (by-pass).
- Vattenfelsbrytaren ska vara typgodkänd av Rise.

För att säkerställa att våra krav är uppfyllda måste VVS-installatören skriftligt intyga detta.
Vid frågor kontakta LF Bergslagens skadeförebyggare på 021-19 01 00.

Märke/modell på typgodkänd vattenfelsbrytare**Fastighetsbeteckning****Försäkringstagarens namn****Försäkringstagarens personnummer****VVS-installatörens firma och organisationsnummer****Ort och datum****VVS-installatörens underskrift****Fylls i av försäkringstagaren****Kontonummer för insättning av beviljat bidrag (clearing och kontonummer)****Bank****Underskrift****Namnförtydligande****Skicka undertecknat intyg tillsammans med kopia på faktura och kvitto till:**

LF Bergslagen
Skadeförebygg Privat
Box 1046
721 26 Västerås

skadeforebygg@lfbergslagen.se

Erbjudandet om säkerhetsbidrag för vattenfelsbrytare gäller till och med **31 december 2026** för alla som har en villaförsäkring eller fritidshusförsäkring hos LF Bergslagen.

Bidraget gäller vid installation av en (1 st) vattenfelsbrytare per försäkrad bostadsbyggnad.

LF Bergslagens noteringar**Godkänd av Skadeförebygg**☐ Ja☐ Nej**Beviljat belopp****Attest skadeförebyggare****Namnförtydligande****Noteringar från Ekonomiavdelningen
Konto 6627-899-13923-901****Attest datum****Attest Ekonomi**