

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn : A-Tox

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Användning av ämnet eller beredningen : Biocid
träbehandling

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tanaco (Trading as Pelsis Denmark) AS
Glentevej 11
DK 6705 Esbjerg
Denmark
T +4575144800, F +4575143184
tanaco@tanaco.dk, www.tanaco.dk

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Land/område	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer	Kommentar
Sverige	Giftinformationscentralen	Solna Strandväg 21 171 54 Solna	112 – begär Giftinformation	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Korrosivt för metaller, kategori 1 H290
Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 H315
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 H319
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1 H400
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1 H410
Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS05

GHS07

GHS09

Signalord (CLP)

: Varning

A-Tox

Säkerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Innehåller	: permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Faroangivelser (CLP)	: H290 - Kan vara korrosivt för metaller. H315 - Irriterar huden. H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser (CLP)	: P261 - Undvik att inandas ångor, gaser, damm, rök, sprej, dimma. P264 - Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning. P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. P273 - Undvik utsläpp till miljön. P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P501 - Innehållet/behållaren lämnas till en uppsamlingsplats för riskavfall eller särskilt avfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

2.3. Andra faror

Contains no PBT and/or vPvB substances $\geq 0.1\%$ assessed in accordance with REACH Annex XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
ethoxylated poly aryphenol	CAS nr: 99734-09-5	10-25%	Aquatic Chronic 3, H412
Methoxypropoxypropanol	CAS nr: 34590-94-8 EC nr: 252-104-2 REACH-nr: 01-2119450011-60	10-25%	Inte klassificerat
3-butoxiopropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter	CAS nr: 5131-66-8 EC nr: 225-878-4 Index nr: 603-052-00-8	5-10%	Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315
propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol	CAS nr: 67-63-0 EC nr: 200-661-7 Index nr: 603-117-00-0 REACH-nr: 01-2119457558-25	1-2,5%	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	CAS nr: 52645-53-1 EC nr: 258-067-9 Index nr: 613-058-00-2	1-2,5%	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation: damm, dimma), H332 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)
2-((1-((2-ethylhexyl)poly-oxy)poly-propan-2-yl)oxy)ethanol	CAS nr: 64366-70-7 EC nr: 613-582-1	1-2,5%	Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Aquatic Chronic 3, H412

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän	: Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Första hjälpen efter inandning	: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Om du är medvetslös, placera dig i ett lugnande läge och sök läkarhjälp.
Första hjälpen efter hudkontakt	: Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen	: Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skölj genast med mycket vatten under 15 minuter.
Första hjälpen efter förtäring	: Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare omedelbart.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter	: Inga under normala förhållanden.
------------------	------------------------------------

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Vattendimma. Vannspray. Skum. ABC-pulver. BC-pulver. CO ₂ .
Olämpligt släckningsmedel	: Tungvattenström.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk	: Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.
Reaktivitet vid brand	: Vid upphettning/förbränning: bildar skadliga/irriterande gaser/ångor t.ex.: (kolmonoxid - koldioxid, nickel oxider).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Försiktighetsåtgärder vid brand	: Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Annan information	: Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Brandrester och förorenat släckvatten måste bortskaffas i enlighet med lokala bestämmelser.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	: Evakuera överflödig personal. Se till att tillräcklig ventilation säkerställs. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
-------------------	---

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall	: Mekaniskt ventilerat spillområdet.
-------------------------	--------------------------------------

6.1.2. För räddningspersonal

Ingen ytterligare information tillgänglig

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i ytvatten eller avloppssystem. Släpp inte ut i avlopp eller miljö. Stoppa läckan, stäng av tillförseln. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning	: Samla upp spill.
------------------	--------------------

Rengöringsmetoder : Torka upp med absorberande material (till exempel sand, sågspån, allmänt agglomerat, silikagel). Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Tag upp manuellt (sopa, skyffla) och samla ihop i lämplig behållare för avyttring. Kassera sköljvatten som avloppsvatten. På land, sopa eller skyffla upp i lämpliga behållare. Använd vattenspray eller dimma.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7. För mer information, se avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd". För bortskaffande av bortskaffande efter rengöring, se punkt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Behållaren ska vara väl tillsluten. Hantera och öppna behållare försiktigt. Tillse att det finns punktutsug eller allmän rumsventilation för att minimera exponering för damm. Förhindra spridning av dimma i luften på arbetsplatsen eller använd andningsskydd.

Åtgärder beträffande hygien : Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder : Förvaras på ett svalt, välventilerat ställe avskilt från värme.

Lagringsvillkor : Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. Undvik kontakt med huden och ögonen.

Oförenliga material : Skydda mot värme, metaller.

Värme- och antändningskällor : Förvaras åtskilt från antändningskällor — Rökning förbjuden. Håll dig borta från värme och direkt solljus.

Information om blandad lagring : Förvaras åtskilt från (starka) syror. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.

Lagringsplats : Lagra på kall, torr plats.

Förpackningsmaterial : Förvaras i den ursprungliga förpackningen på sval, välventilerad plats åtskilt från . . . (de oförenliga ämnena anges av tillverkare/importör).

7.3. Specifik slutanvändning

SDS section 1.2.1 - Additional text. Använd lämpliga skyddskläder. Rök inte under hanteringen.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Methoxypropoxypropanol (34590-94-8)	
EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)	
Lokalt namn	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
IOEL TWA	308 mg/m ³
	50 ppm
Anmärkning	Skin
Regleringsreferens	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning symbol(er):



8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Skyddsglasögon			
typ	Tillämpningsområde	skillnaden	Standard
Skyddsglasögon			EN 166

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder

Handskydd:

skyddshandskar. Handskar måste väljas efter applikation och användningstid på arbetsstationen.

Skyddshandskar måste väljas utifrån deras lämplighet för den aktuella arbetsstationen: andra kemiska produkter som kan hanteras, nödvändiga fysiska skydd (skärning, stickning, värmeskydd), krävande nivå.

Handskydd					
typ	Material	Permeation	Tjocklek (mm)	Penetration	Standard
Engångshandskar, Återanvändbara handskar	nitrilgummi (NBR), naturgummi, Polyvinylchloride (PVC), butylgummi				EN ISO 374

Andra hudskydd

Materialval för skyddsklädsel:

Använd lämpliga skyddskläder

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Andningsskydd			
Device	Typ av filter	Villkor	Standard
Återanvändbar halvmask	Filter A2/B2	Ångskydd	EN 14387

8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: Vätska
Färg	: ljus gul.
Lukt	: karakteristisk.
Luktröskeln	: Ej tillgänglig
Smältpunkt	: Ej tillgänglig
Frys punkt	: Ej tillgänglig
Kokpunkt	: Ej tillgänglig
Brandfarlighet	: Ej tillgänglig
Explosiva egenskaper	: Produkten är ej explosionsfarlig.
Brandfrämjande egenskaper	: Inga oxiderande egenskaper.
Nedre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Övre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Flampunkt	: 62,5 °C
Självtändningstemperatur	: 410 °C
Sönderdelningstemperatur	: Ej tillgänglig
pH-värde	: 4,5
Viskositet, kinematisk	: Ej tillgänglig
Löslighet	: Ej blandbar.
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow)	: Ej tillgänglig
Ångtryck	: Ej tillgänglig
Ångtryck vid 50°C	: Ej tillgänglig
Densitet	: Ej tillgänglig
Relativ densitet	: Ej tillgänglig
Relativ ångdensitet vid 20°C	: 1,005 – 1,015
Partikelegenskaper	: Ej tillämplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

VOC-halt : 22 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen vid normal användning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala omständigheter.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Explosivt vid uppvärmning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Extremt höga temperaturer.

10.5. Oförenliga material

metaller.

A-Tox

Säkerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid. CO₂. Nitrogen oxides (NO_x).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)

LD50 oral råtta	5840 mg/kg
LD50 hud kanin	13900 mg/kg
LC50 Inandning - Råtta	> 25000 mg/m ³

permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)

LD50 oral råtta	> 2000 mg/kg kroppsvikt
LD50 hud råtta	> 2000 mg/kg kroppsvikt
LC50 Inandning - Råtta	> 0,45 mg/l

Frätande/irriterande på huden : Irriterar huden.
pH-värde: 4,5
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarlig ögonirritation.
pH-värde: 4,5
Luftvägs-/hudsensibilisering : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mutagenitet i könseller : Inte klassificerat
Cancerogenitet : Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Specifik organotocitet – enstaka exponering : Inte klassificerat

propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)

Specifik organotocitet – enstaka exponering	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
---	--

Specifik organotocitet – upprepad exponering : Inte klassificerat
Fara vid aspiration : Inte klassificerat

11.2. Information om andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Akut vattentocitet : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Kronisk vattentocitet : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)

LC50 - Fisk [1]	9640 mg/l pimphales promelas
EC50 - Kräftdjur [1]	> 10000 mg/l Daphnia magna (24h)
EC50 72h - Alger [1]	> 1000 mg/l scenedesmus subspicatus

A-Tox

Säkerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

A-Tox

Persistens och nedbrytbarhet	Rapidly degradable
------------------------------	--------------------

ethoxylated poly aryphenol (99734-09-5)

Persistens och nedbrytbarhet	Rapidly degradable
------------------------------	--------------------

Methoxypropoxypropanol (34590-94-8)

Persistens och nedbrytbarhet	Rapidly degradable
------------------------------	--------------------

3-butoxiopropan-2-ol; propylenglykolmonobutyleter (5131-66-8)

Persistens och nedbrytbarhet	Rapidly degradable
------------------------------	--------------------

propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)

Persistens och nedbrytbarhet	lättnedbrytbar i vatten.
------------------------------	--------------------------

permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)

Persistens och nedbrytbarhet	Rapidly degradable
------------------------------	--------------------

2-((1-((2-ethylhexyl)poly-oxy)poly-propan-2-yl)oxy)ethanol (64366-70-7)

Persistens och nedbrytbarhet	Rapidly degradable
------------------------------	--------------------

12.3. Bioackumuleringsförmåga

propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol (67-63-0)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow)	0,05
---	------

permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	6,1 (20°C - pH 7)
---	-------------------

12.4. Rörlighet i jord

permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)

Organic Carbon Normalized Adsorption Coefficient (Log Koc)	25500 – 404400
--	----------------

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala föreskrifter (avfall)	: Ta inte bort som hushållsavfall. Utsläpp inte i avlopp eller floder.
Avfallsbehandlingsmetoder	: Töm ej i avloppet. Förhindra avrinning från att nå vattendrag, avlopp och källare.

A-Tox

Säkerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. UN-nummer eller id-nummer		
UN 3265	UN 3265	UN 3265
14.2. Officiell transportbenämning		
FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Permetrin)	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Permethrin)	Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Permethrin)
Beskrivning i transportdokument		
UN 3265 FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Permetrin), 8, III, (E), MILJÖFARLIGT	UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Permethrin), 8, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	UN 3265 Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Permethrin), 8, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
14.3. Faroklass för transport		
8	8	8
		
14.4. Förpackningsgrupp		
III	III	III
14.5. Miljöfaror		
Miljöfarlig: Ja	Miljöfarlig: Ja Marin förorening: Ja	Miljöfarlig: Ja
Ingen ytterligare information tillgänglig		

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

Klassificeringskod (ADR)	: C3
Särbestämmelser (ADR)	: 274
Begränsade mängder (ADR)	: 5I
Reducerade mängder (ADR)	: E1
Förpackningsinstruktioner (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR)	: MP19
Instruktioner för tankar och bulkcontainrar (ADR)	: T7
Särbestämmelser för tankar och bulkcontainers (ADR)	: TP1, TP28
Tankkod (ADR)	: L4BN
Fordon för tanktransport	: AT
Transportkategori (ADR)	: 3
Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR)	: V12
Farlighetsnummer (Kemler nr)	: 80
Orangefärgade skyltar	:



Restriktionskod för tunnlär (ADR)	: E
-----------------------------------	-----

Sjötransport

Specialbestämmelser (IMDG)	: 223, 274
Begränsade mängder (IMDG)	: 5 L

A-Tox

Säkerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Reducerade mängder (IMDG)	: E1
Förpackningsinstruktioner (IMDG)	: P001, LP01
Förpackningsvägledning för IBC (IMDG)	: IBC03
Tankanvisningar (IMDG)	: T7
Särbestämmelser för tankar (IMDG)	: TP1, TP28
EMS-nr. (Brand)	: F-A
EMS-nr. (Utsläpp)	: S-B
Lastningskategori (IMDG)	: A
Lastning och hantering (IMDG)	: SW2
Segregation (IMDG)	: SGG1, SG36, SG49
Egenskaper och anmärkningar (IMDG)	: Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

Flygtransport

PCA Undantagna mängder (IATA)	: E1
PCA Begränsade mängder (IATA)	: Y841
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA)	: 1L
PCA förpackningsanvisningar (IATA)	: 852
PCA max. nettokvantitet (IATA)	: 5L
CAO förpackningsanvisningar (IATA)	: 856
CAO max. nettokvantitet (IATA)	: 60L
Särbestämmelser (IATA)	: A3, A803
ERG-koden (IATA)	: 8L

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller ämnen som är upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier): Permetrin (52645-53-1)

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föreningar)

Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

Dual-Use Regulation (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items.

VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar)

VOC-halt : 22 %

Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

A-Tox

Säkerhetsdatablad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:	
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akut inhalationstoxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:damm,dimma)	Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut oral toxicitet, kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, kategori 2
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H290	Kan vara korrosivt för metaller.
H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, kategori 1
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

ANSVARSKRIVNING Informationen i säkerhetsdatabladet har inhämtats från källor som vi anser är säkra. Information tillhandahålls emellertid utan att någon garanti, uttalad eller underförstådd, ges med avseende på dess korrekthet. Förutsättningarna eller metoderna för hantering, förvaring, användning eller avyttring av produkten ligger bortom vår kontroll och kan ligga bortom vår kännedom. Av denna och andra anledningar ansvarar vi inte och avsäger vi oss uttryckligen ansvar för förlust, skada eller utgifter orsakade av eller i förbindelse med hantering, förvaring, användning eller avyttring av produkten. Detta säkerhetsdatablad har tagits fram och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt kanske inte denna säkerhetsdatabladsinformation är tillämplig