

Intyg från VVS-installatör (fylls i av VVS-installatören)

Instruktion till VVS-installatör om Länsförsäkringar Bergslagens installationskrav på vattenfelsbrytare:

- Vattenfelsbrytaren ska installeras på huvudvattenledningen i villabyggnaden.
- Vattenfelsbrytaren ska ha inbyggd flödes- eller tryckmätning som stänger vid kontinuerligt flöde.
- Mätnoggrannheten ska vara ett minimiflöde på 0,5 l per timme eller lägre.
- Vattenfelsbrytaren får inte monteras före eventuell vattenmätare.
- Om fastigheten innehåller fastbränsle-eldad värmeanläggning (ved, flis, pellets) ska eventuell temperaturbegränsare eller sprinkler till denna ha ett säkerställt flöde även vid stängd vattenavstängare (by-pass).

För att säkerställa att våra krav är uppfyllda måste VVS-installatören skriftligt intyga detta. Vid frågor kontakta Länsförsäkringar Bergslagens skadeförebyggare på 021-19 01 00.

Märke/modell på vattenfelsbrytare

Fastighetsbeteckning

Försäkringstagarens namn

Försäkringstagarens personnummer

VVS-installatörens firma och organisationsnummer

Ort och datum

VVS-installatörens underskrift

Fylls i av försäkringstagaren

Kontonummer för insättning av beviljat bidrag (clearing och kontonummer)

Bank

Underskrift

Namnförtydligande

Skicka undertecknat intyg tillsammans med kopia på faktura till:

Länsförsäkringar Bergslagen, Skadeförebygg Privat, Box 1046, 721 26 Västerås

Länsförsäkringar Bergslagens noteringar

Godkänd av Skadeförebygg

☐ Ja

☐ Nej

Beviljat belopp

Attest skadeförebyggare

Namnförtydligande

Noteringar från Ekonomiavdelningen
Konto 6627-899-13923-901

Attest datum

Attest Ekonomi