



Förebygg vattenskador med Dropp-Stop 600

I hus sitter rörkopplingar ofta på dolda ställen, i stammar eller bakom köksbänkar. Det är inte ovanligt att kopplingar och lödningar går sönder och börjar läcka. Det största problemet är att det oftast går väldigt sakta och ingen märker det. En rörkoppling kan läcka i månader, eller år, innan läckaget syns. Det är inte förrän fukten börjar klättra på väggarna eller tränga igenom golvet som det uppmärksammas.

Montera Dropp-Stop under diskbänken i köket

Larmet och givarna monteras i diskbänksskåpet med medföljande kardborretejp. Dubbelgivaren läggs ner vid avlopps- och vattenröret. Enkelgivaren läggs vid diskmaskinens vatten- och avloppsrör, eller på golvet där det är risk för att det ska börja läcka. Börjar det läcka och det kommer ut lite vatten, suger givarna upp vattnet och larmet larmar. På det här sättet kan vi stoppa en vattenskada.



När larmet går hörs en pulserande signal. Dra då ur kontakten och låt givaren torka. Lägg tillbaka givaren på plats efter åtgärdat. När batteriet är slut hörs ett pulserande ljud i cirka 30 sekunder var.

Andra ställen där Dropp-Stop 600 kan monteras: slitsar, golvvärmekopplingar, akvarium eller där det sitter dolda rör.

Komplett kit med dubbla avkännare innehåller:

- 1 st Larmdon
- 1 st kabel 1.3 m med 2 st fuktavkännare
- 1 st kabel 1.5m med 1 st fuktavkännare
- 1 st 9v standardbatteri